

КОМБИИНСТРУМЕНТЫ



Характеристики		СТ 4120 С	СТ 4150 С
артикул		150.012.141	150.012.099
максимальное рабочее давление	бар / МПа	720 / 72	720 / 72
разжим	мм	268	360
максимальная сила разжатия, до	кН/ т	200 / 20.4	211 / 21.5
минимальная сила разжатия*	кН/ т	26.0 / 2.7	35 / 3.6
раскрытие лезвий	мм	191	229
сила резания	кН/ т	247 / 25.2	380 / 38.8
сила сдавливания	кН/ т	46 / 4.7	76 / 7.8
тяговое расстояние	мм	181	416
тяговое усилие	кН/ т	61 / 6.2	51 / 5.2
Встроенная подсветка / i-Bolt		- / -	+ / +
рабочий вес CORE™/ двухшланговой	кг	8.2 / 9.3	14.2 / 15.3
размеры (Д x Ш x В) CORE™	мм	675 x 210 x 170	787 x 270 x 202
размеры (Д x Ш x В) двухшланговой	мм	710 x 210 x 170	822 x 270 x 202
EN 13204 CORE™		BK26/268-E-8.2	СК35/360-H-14.2
EN 13204 двухшланговой		BK26/268-E-9.3	СК35/360-H-15.3

* по EN 13204: 25 мм от наконечников во всем диапазоне разжима



CT 4150 C
режет пруток Ø 32 мм
(по EN 13204)



CT 4120 C
режет пруток Ø 24 мм
(по EN 13204)



КОМБИИНСТРУМЕНТЫ - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	СТ 4120 С	СТ 4150 С
1 тяговые крюки	150.582.551	150.582.026
2 тяговые цепи 3 м + 1.5 м	150.582.152	150.582.152
набор из тяговых насадок и цепей	150.582.028	150.582.018



1

2

Особенности / Преимущества

Все модели доступны в двухшланговой версии



модель	артикул
СТ 4120	150.012.140
СТ 4150	150.012.092

Характеристики аналогичны CORE™, за исключением веса

Сбалансированный инструмент с нескользящей рукояткой



Легко брать и легко нести

Встроенная подсветка в рукоятке



- Ясный обзор в любых условиях

Универсальные ножи



- Плотный захват, нет необходимости смены наконечников

Новая технология i-Bolt

Обычная конструкция болта

Новая конструкция i-Bolt



Плоская форма для применения в труднодоступных местах



Сдавливает лезвия через алюминиевый корпус. Лезвия стягиваются только опосредованно.

Непосредственное стягивание лезвий улучшает резание.



Комплекты



Характеристики	СТ 4123 С	СТ 4123
артикул:	150.012.159	150.012.156
комплектация:	3-ступенчатый ручной насос НТТ 1800 UC * смонтирован на площадке из нержавеющей стали с нескользящими рукоятками	3-ступенчатый ручной насос НТТ 1800 U *
	5 м. оранжевый шланг CORE™ с разъёмом CORE™ на обоих концах	3.6 м. оранжевый двойной шланг. С одной стороны присоединён насос, с другой - разъём.
	Комбининструмент СТ 4120 С **	Комбининструмент СТ 4120 **

* см. подробности на стр. 13

** см. технические характеристики выше