

Универсальные Резаки GP



ХАРАКТЕРИСТИКА		CU 4005 C	CU 4010 C GP	CU 4020 C GP	CU 4030 C GP	CU 4031 C GP	CU 4035 C GP	CU 4040 C GP
артикул		150.012.128	150.012.139	150.012.164	150.012.162	150.012.125	150.012.123	150.012.183
максимальное рабочее давление	бар/МПа	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72	720 / 72
раскрытие лезвий	мм	40	142	152	182	300	237	281
сила резания	кН/ т	130 / 13.3	254 / 25.9	394 / 40.2	394 / 40.2	380 / 38.8	380 / 38.8	470 / 48
режет пруток (по EN 13204)	мм	16	24	26	26	32	32	35
Встроенная подсветка / i-Bolt		- / -	- / -	- / +	- / +	+ / +	+ / +	+ / -
рабочий вес CORE™/двухшланговой	кг	3.2 / 3.9	7.8 / 8.9	10.7 / 11.8	10.9 / 12.0	13.8 / 14.9	14.2 / 15.3	17.6 / 18.7
размеры (Д x Ш x В) CORE™	мм	355 x 125 x 69	622 x 210 x 170	690 x 230 x 187	711 x 230 x 187	759 x 270 x 202	771 x 270 x 202	804 x 270 x 218
размеры (Д x Ш x В) двухшланговой	мм	382 x 125 x 69	657 x 210 x 170	725 x 230 x 187	746 x 230 x 187	794 x 270 x 202	806 x 270 x 202	839 x 270 x 218
EN 13204 CORE™		AC40B-3.2	AC116D-7.8	AC133E-10.7	BC160F-10.9	BC190H-13.8	CC205H-14.2	CC220H-17.6
EN 13204 двухшланговой		AC40B-3.9	AC116D-8.9	AC133E-11.8	BC160F-12.0	BC190H-14.9	CC205H-15.3	CC220H-18.7



CU 4010 C GP



CU 4020 C GP



CU 4031 C GP



CU 4035 C GP

Особенности / Преимущества

Все модели доступны в двухшланговом исполнении



модель	артикул
CU 4005	150.012.148
CU 4010 GP	150.012.138
CU 4020 GP	150.012.133
CU 4030 GP	150.012.163
CU 4031 GP	150.012.124
CU 4035 GP	150.012.120
CU 4040 GP	150.012.184

Характеристики аналогичны CORE™, за исключением веса

Большой выбор лезвий различной формы



CU 4020 C GP



CU 4031 C GP



CU 4010 C GP
CU 4030 C GP
CU 4035 C GP
CU 4040 C GP

Защищены подвижные части




- безопасно для оператора




Новая технология i-Bolt



Обычная технология



Новая конструкция




- Плоская форма для применения в труднодоступных местах




Сдавливает лезвия через алюминиевый корпус. Непосредственное стягивание лезвий
Лезвия стягиваются только опосредованно. улучшает резание.

Встроенная подсветка в рукоятке



- Ясный обзор в любых условиях



Самый лёгкий мини-резаки в своём классе (CU 4005 C)



CU 4005 C

- рабочий вес всего 3.2 кг
- можно носить и работать одной рукой (включение кнопкой)

• БЫСТРО • ЛЕГКО • БЕЗОПАСНО

подробная информация на стр. 3

